

ООО «Стил Икс»

www.steelx.ru

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 14, офис 11

+7 (800) 201-09-00

+7 (495) 225-09-00


**ПРАЙС-ЛИСТ РОЗНИЦА**  
**гидропароизоляционные материалы (ГПИ)**

Цены действительны с 08.04.2020 г.

**Гидро-пароизоляционные материалы ОПТИМА**

Наименование	Ед. изм.	Фас. шт/упак	Цена, руб.	Краткое описание
<b>Optima A</b> Building Isolation	рулон	70 м <sup>2</sup>	<b>1 215</b>	Паропроницаемая мембрана применяется для защиты утеплителя, кровельных конструкций и внутренних поверхностей стен от ветра, дождя, снега и отвода влаги из утеплителя. Применяется в утепленных кровлях (мансарда) и вентилируемых фасадах. Препятствует выдуванию волокон утеплителя на углах зданий. Монтируется на утеплитель без зазора.
<b>Optima B</b> Building Isolation	рулон	70 м <sup>2</sup>	<b>990</b>	Нетканый материал плотностью 75 г/м <sup>2</sup> , для использования в теплой кровле со стороны помещения в качестве защиты и просушки утеплителя в строительных конструкциях. Полностью паронепроницаем.
<b>Optima C</b> Building Isolation	рулон	70 м <sup>2</sup>	<b>1 215</b>	универсальная двухслойная мембрана. используется в качестве паробарьера для защиты утеплителя от насыщения парами изнутри помещения, гидроизоляции неутепленных и плоских кровель, а также в цементных или иных гидрофобных стяжках при заливке полов в цокольных, подвальных и влажных помещениях. Паронепроницаема, при использовании с утеплителем требуется вентиляционный зазор не менее 20 мм. Может использоваться как временная кровля с умеренными ветровыми и снеговыми нагрузками.
<b>Optima D</b> Building Isolation	рулон	70 м <sup>2</sup>	<b>1 251</b>	Двухслойный тканно-армированный материал на основе ПП-полипропилена с односторонним ламинированием. Применяется для защиты от конденсата внутренней конструкции кровли и чердачного пространства. Применяется в холодных кровлях. Полностью гидропаронепроницаемая. Может использоваться до 90 дней как временная кровля, устойчивая к УФ-излучению, умеренным ветровым и снеговым нагрузкам.

**Супердиффузионные мембраны FOLDER**

<b>FOLDER COMFORT</b>	рулон	75 м <sup>2</sup>	<b>3 488</b>	Гидроизоляционная мембрана для мансардных кровель и фасадов зданий. Обладает высоким коэффициентом паропроницаемости. Обеспечивает быстрое проветривание фасадного утеплителя, исключая выдувание волокон. Устойчива к УФ-излучению до 3 месяцев. Плотность - 90 г/м <sup>2</sup>
<b>FOLDER CLASSIC</b>	рулон	75 м <sup>2</sup>	<b>5 072</b>	Гидроизоляционная мембрана со встроенной клеевой полосой для мансардных и холодных кровель с высоким коэффициентом паропроницаемости. Обеспечивает быстрое проветривание кровельного утеплителя. Устойчива к УФ-излучению до 3 месяцев. Плотность составляет 115 г/м <sup>2</sup>

Продукция	Ваша скидка	<b>10%</b>
<b>Гидропароизоляция</b>		

**Общество с ограниченной ответственностью «Стил Икс»**

ИНН 7724464867, КПП 772401001, ОГРН 1197746098428